POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ /G.2/
- 3cm - guma techniczna
- 2cm - styrodur xps
- 8cm - wylewka betonowa zbrojona

POSADZKA PRZEMYSŁOWA /G/
- posadzka betonowa utwardzalna powierzchniowo
- beton zbrojony włóknami stalowymi
- powierzchnia utwardzana powierzchniowo posypką mineralną kwarcową
- posadzka oddylatowana od ścian

HETEROGENICZNA WYKŁADZINA AKUSTYCZNA PVC /A.1-7; C; D; E; F; H/
- antypoślizgowa
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- zmywalna, odporna na zaplamienia
- wywinięcie 10cm na ścianę

WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH /B/
- klasa antypoślizgowości R10-R12
- zmywalna, odporna na zaplamienia
- wywinięcie 10cm na ścianę
- brodziki w pomieszczeniach łazienek należy wyprofilować w posadzce

POS. - B
WYKŁADZINA ANTYPOŚLIZGOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH
KOLOR SZARY - NCS 2502 G

POS. - C
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR SZARY - NCS S 3502 G

POS. - H
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR CIEMNOSZARY - NCS S 5005 B20G

POS. - G.1
BETONOWA POSADZKA PRZEMYSŁOWA

POS. - G.2
POSADZKA Z GUMY TECHNICZNEJ

POS. - A.1
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR FIOLETOWY S2040 R60B

POS. - D
WYKŁADZINA HETEROGENICZNA PVC
KOLOR BEŻOWY NCS S 2502-Y



SCHEMAT ŚCIANY BEZ PORĘCZY



SYSTEMY OKŁADZIN ŚCIENNYCH

S.1
- tapeta szklana filamentowa z systemem bakteriostatycznym i bakteriobójczym o podwyższonych wymaganiach czystości, dezynfekowania i bakteriobójczości
- ultra gładka powierzchnia
- odporność na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie
- odporność na szorowanie, ścieranie, strzępienie się i zadrapania
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym
- wykończona higieniczną farbą lateksową, wodnodyspersyjną

S.1-a
- w salach chorych na oddziale dziecięcym dodatkowo kolorowa grafika malowana ręcznie
- grafika wg odrębnego opracowania na etapie wykonawstwa

S.2
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym i bakteriobójczym o bardzo wysokich wymaganiach czystości, o największym rezimie sanepidemiologicznym oraz stosowania agresywnych preparatów dezynfekowania i czyszczenia
- ultra gładka powierzchnia
- wysoka odporność na zmywanie, czyszczenie i dezynfekowanie środkami alkalicznymi, kwasowymi, alkoholem i innymi agresywnymi preparatami
- odporność na szorowanie, ścieranie, strzępienie się i zadrapania
- zagruntowania higienicznym akrylem wodnym
- wykończona higieniczną farbą komponentową, epoksydowo żywiczną

S.2-a
- w salach chorych na oddziale dziecięcym dodatkowo kolorowa grafika malowana ręcznie
- grafika wg odrębnego opracowania na etapie wykonawstwa

S.3
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - jako tablice magnetyczne i suchościeralne
- zagruntowania higienicznym gruntem wodnym akrylowym
- wykończona higieniczną farbą epoksydową, bez bisfenolu, wodnodyspersyjną

S.4
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o wysokich parametrach technicznych - jako system akustyczny
- wykończona higieniczną farbą wodnodyspersyjną

S.5
- antypoślizgowa tapeta z tekstylnego włókna szklanego filamentowego z systemem bakteriostatycznym o dobrych parametrach technicznych
- wykończona higieniczną farbą wodnodyspersyjną

S.6
- okładzina ścienna heterogeniczna PVC wzmocniona siatką z włókna szklanego
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- wysoka trwałość i odporność na wilgoć

S.7
- tynk cementowo - wapienny, szpachlowany
- farba lateksowa, zmywalna, o zwiększonej odporności na ścieranie

ARKUSZE WINYLOWE
- gr. 1,5 mm
- barwione w masie i teksturowane
- zabezpieczenie bakteriostatyczne
- wysoka trwałość i odporność na wilgoć
- w systemie łącznik pionowy
- profil łączący wykładzinę z arkuszem

NAROŻNIKI
- narożnik winylowy, przyklejany
- wys. 1220 mm
- szer. 50 mm
- barwiony w masie

NAROŻNIKI SYSTEMOWE
- narożnik winylowy, na podkonstrukcji
- montowane przy windach na całą wysokość ściany
- szer. 78 mm
- barwiony w masie

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	WYS. POM.	POSADZKA	ŚCIANY
-1.01	WENTYLATORNIA	112,60 m2	3,295 m	POS. - G.1; POS. - G.2	tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7
-1.02	MAG. BRUDNY+ODPADY	16,10 m2	2,50 m	POS. - B	system S.5
-1.03	KORYTARZ	15,82 m2	2,60 m	POS. - A.1	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
-1.04	POM. PRO MORTE	9,27 m2	2,60 m	POS. - B	system S.6
-1.05	ŚLUZA	7,71 m2	2,70 m	POS. - A.1	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
-1.06	MAG. ŚR. DEZYNF.	12,70 m2	2,60 m	POS. - B	system S.7
-1.07	MYCIE ŁÓŻEK	19,43 m2	2,60 m	POS. - B	system S.6
-1.08	ŚLUZA SZATN.	5,41 m2	2,60 m	POS. - B	system S.2
-1.09	ŁAZIENKA	4,88 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
-1.10	ŚLUZA SZATN.	4,24 m2	2,70 m	POS. - B	system S.2
-1.11	KOM. DEKONTAM.	9,13 m2	2,60 m	POS. - B	system S.2
-1.12	MAG. ŁÓŻEK	27,54 m2	2,60 m	POS. - C	system S.5
-1.13	MAGAZYN	4,20 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
-1.14	POM. PORZĄDK.	1,82 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
-1.15	ROZDZ. ELEKTR.	14,58 m2	3,295 m	POS. - G.1	tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7
-1.16	KORYTARZ	32,72 m2	2,60 m	POS. - A.1	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
-1.17	KLATKA SCHODOWA K1	20,10 m2	2,60 m	POS. - H; POS. - A.1	system S.1
-1.18	HOL DŹWIG.	20,84 m2	2,60 m	POS. - A.1	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
-1.18A	SZYB DŹWIG.	6,46 m2	-		-
-1.18B	SZYB DŹWIG.	5,74 m2	-		-
-1.19	MAGAZYN	5,24 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
-1.20	MAGAZYN	10,41 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
-1.21	SZATNIA KOBIET	26,90 m2	2,70 m	POS. - B	system S.1
-1.22	WĘZEŁ SANIT.	19,57 m2	2,65 m	POS. - B	system S.6
-1.23	SZATNIA KOBIET	27,29 m2	2,70 m	POS. - B	system S.1
-1.24	POM. KIER. PRZYCH.	16,80 m2	2,70 m	POS. - D	system S.1
-1.25	SZATNIA SANITARIUSZ.	7,68 m2	2,70 m	POS. - B	system S.1
-1.26	WĘZEŁ SANIT.	10,21 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
-1.27	SZATNIA SANITARIUSZ.	10,28 m2	2,70 m	POS. - B	system S.1
-1.27A	POM. SOCJALNE	6,28 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
-1.28	KLATKA SCHODOWA K2	9,87 m2	-	POS. - H; POS. - A.1	system S.1
-1.29	PRZEDSIONEK	7,49 m2	2,60 m	POS. - A.1	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
-1.29A	SZYB DŹWIG.	6,16 m2	2,70 m		-
-1.30	ŚLUZA	5,26 m2	2,60 m	POS. - A.1	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
-1.31	POM. POMPY PRÓŻN.	18,91 m2	3,295 m	POS. - G.1	tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7
-1.32	SZATNIA PRAC. PRZYCH.	7,32 m2	2,70 m	POS. - B	system S.1
-1.32A	POM. SOCJALNE	5,82 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
-1.33	WĘZEŁ SANIT.	9,30 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
-1.34	SZATNIA PRAC. PRZYCH.	5,84 m2	2,70 m	POS. - B	system S.1
-1.35	SZATNIA MĘŻCZYZN	8,54 m2	2,70 m	POS. - B	system S.1
-1.36	WĘZEŁ SANIT.	11,97 m2	2,70 m	POS. - B	system S.6
-1.37	SZATNIA MĘŻCZYZN	9,41 m2	2,70 m	POS. - B	system S.1
-1.38	KUCHNIA	13,67 m2	2,70 m	POS. - B	system S.2
-1.39	ZMYWALNIA	10,87 m2	2,70 m	POS. - B	system S.2
-1.40	POM. PORZĄDKOWE	6,55 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
-1.41	MAG. ŚR. CZYST.	4,04 m2	2,70 m	POS. - C	system S.5
-1.42	HYDROFORNIA	13,50 m2	3,295 m	POS. - G.1	tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7
-1.42A	POM. OCZYSZCZALNI	13,49 m2	3,295 m	POS. - G.1	tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7
-1.42B	SERWEROWNIA	18,92 m2	2,70 m	POS. - C	tynk cementowo - wapienny, farba lateksowa - S.7
-1.43	KORYTARZ	57,68 m2	2,60 m	POS. - A.1	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
-1.44	POM. DOSTAW/ODBIORU	18,39 m2	2,60 m	POS. - A.1	do h=90cm arkusz winylowy , powyżej system S.1
-1.44A	SZYB DŹWIG.	7,70 m2	-		-
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIWNIC		762,65 m2			

UWAGA: fartuchy wodne wokół zlewów i odpływów - system S.2

KOLORYSTYKA ŚCIAN

ŚCIANY KLATEK SCHODOWYCH - SZARE NCS S 3005-B20G
POZOSTAŁE ŚCIANY - BIAŁE NCS S 0300-N (ARKUSZY, PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH I WSZYSTKICH OKŁADZIN)
OKŁADZINY W POM. MOKRYCH - NAWIĄZUJĄCY DO POSADZEK W POM. MOKRYCH - KOLOR SZARY NCS 2502 G

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić z Projektantem na etapie wykonawstwa.
3. Zabezpieczenia narożników i ścian - systemowe w ramach wykończenia tapetami.
4. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
5. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
6. Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.

mxl4
MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 4884 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR KONCEPCJI
mgr inż. arch. Sławomir Lener
Nr uprawnień 18/SZ/84
PROJEKTOWAŁ PODPIS
mgr inż. arch. Joanna Grzybowska
Nr uprawnień 20/ZPOIA/2006
SPRAWDZIŁ PODPIS
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
Nr uprawnień 19/ZPOIA/2005

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKTU | DATA
PROJEKT WYKONAWCZY | VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU
ZESTAWINIE POSADZEK, OKŁADZIN ŚCIENNYCH, PORĘCZY PRZYŚCIENNYCH I UCHWYTÓW ŁAZIENKOWYCH PIWNIC

NR RYSUNKU | SKALA
A.17 | 1:100