OPRAWY OŚWIETLENIOWE:

1
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do korytarzy
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.a
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1198x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

1.b
Oprawa j.w. przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- wymiary - 1498x298x106mm
- oprawa montowana podtynkowo w ścianie
Oprawa o cechach wysokiej jakości designu

2
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych - mokrych
- wymiary - 598x598x106
- oprawa wpuszczana w sufit

3
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pokoi chorych, gabinetów lekarskich i izolatek
- wymiary - 598x598x106mm
- oprawa wpuszczana w sufit

4
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do sali szkoleniowej i pomieszczeń biurowych
- wymiary - 598x598x98mm
- oprawa wpuszczana w sufit

5
Oprawa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do klatek schodowych
- wymiary - 620x620x90mm
- oprawa natynkowa

6
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 597x597x12mm
- oprawa wpuszczana w sufit

7
Oprawa do sufitów podwieszanych przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach sterylnych
- oprawa do pomieszczeń technicznych
- wymiary - 1600x147x118mm
- oprawa natynkowa

UWAGA:
KAŻDA OPRAWA MUSI POSIADAĆ
CERTYFIKAT SANITARNY

Mata akustyczna na suficie w pomieszczeniach: 4.03; 4.04; 4.05; 4.05; 4.06; 4.20; 4.21; 4.22; 4.23; 4.24; 4.25 oraz części pomieszczenia 4.13

PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ TYP 1, 1.a, 1.b:

ZAPLECZE SOCJALNO-ADMINISTRACYJNE



SUFITY PODWIESZANE:

TYP "A"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej ukrytej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 1200/300mm
- odporne na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "B"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

TYP "C"
Sufit podwieszany w konstrukcji nośnej widocznej z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- wymiary 600/600mm
- szczelny, wodoodporny
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji przy użyciu pary

TYP "D"
Sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej - do pomieszczeń technicznych
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "E"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 600/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "F"
Akustyczny sufit podwieszany w konstrukcji widocznej, z blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym, z wypełnieniem z płyt z prasowanej skalnej wełny mineralnej
- wymiary 1200/600
- odporność na wilgoć
- właściwości akustyczne

TYP "G"
Akustyczny sufit podwieszany monolityczny - do pomieszczeń mokrych o rygorystycznych wymaganiach w zakresie higieny
- odporność na wilgoć
- odporność na działanie mikroorganizmów: grzybów, pleśni i bakterii
- możliwość dezynfekcji i czyszczenia mechanicznego

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			WYKOŃCZENIE	
NR	**NAZWA POMIESZCZENIA**	**POW. UŻYTKOWA**	**WYS. POM.**	**SUFIT**
4.01	KLATKA SCHODOWA K1	21,72 m2	-	Sufit gładki wykończ. tynkiem
4.02	HOL DŹWIG.	20,92 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
4.02A	SZYB DŹWIG.	6,26 m2	-	-
4.02B	SZYB DŹWIG.	5,53 m2	-	-
4.03	WC NIEPEŁNOSPR.	5,20 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "B"
4.04	MAGAZYN	4,96 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "B"
4.05	POM.SOCJALNE	25,54 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.06	POKÓJ LEKARZY	25,75 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.07	POKÓJ LEKARZY	25,75 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.08	POKÓJ LEKARZY	25,75 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.09	GAB. PROFESORA	24,98 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.10	KLATKA SCHODOWA K2	21,75 m2	2,60 m	Sufit gładki wykończ. tynkiem
4.11	PRZEDSIONEK	9,36 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
4.12	ŚLUZA	5,09 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
4.12A	SZYB DŹWIG.	6,77 m2	-	-
4.13	KORYTARZ	89,51 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "A"
4.14	GAB.ORDYNATORA	20,31 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.15	SEKRETARIAT	17,85 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.16	ANEKS KUCHENNY	2,45 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "G"
4.17	SEKRETARIAT	17,85 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.18	ANEKS KUCHENNY	2,48 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "G"
4.19	GAB. ORDYNATORA	20,69 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.20	POK. LEKARZA DYŻ.	15,51 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.21	ŁAZIENKA	4,16 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "B"
4.22	POK. LEKARZA DYŻ.	15,34 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.23	ŁAZIENKA	4,16 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "B"
4.24	POKÓJ LEKARZY	14,60 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "F"
4.25	WC	3,95 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "G"
4.26	ARCHIWUM	12,61 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "B"
4.27	PIEL. ODDZIAŁOWA	11,24 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "E"
4.28	PIEL. ODDZIAŁOWA	13,36 m2	2,60 m	Sufit podwieszany typ "E"
SUMA POW. UŻYTKOWEJ PIĘTRA 4		**501,41 m2**		

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na miejscu budowy.
2. Kolorystykę wszystkich elementów należy potwierdzić na etapie wykonastwa.
3. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
4. Prace prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, z zachowaniem przepisów o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia.
5. Każda zmiana kolorystyczna wymaga uzgodnienia z Projektantem.

OZNACZENIA:

Elementy wywiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewne systemu klimatyzacji

Elementy nawiewno - wywiewne systemu klimatyzacji

Szczegóły urządzeń wentylacji i klimatyzacji w P.W. branży sanitarnej

Multisensorowa czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm

Optyczna czujka dymu wym. ø 115 mm, h=61 mm

Głośnik sufitowy wym. ø 190 mm, h=76 mm

Kamera kopułkowa wym. ø 120 mm

Projektor dźwięku wym. ø 167 mm

mxl4

MXL4 Sp. z o.o Sp. kom.
Al. Bohaterów Warszawy 40/3A2A
70-342 Szczecin
tel/fax 91 488 364
mxl4@mxl4.com www.mxl4.com

AUTOR OPRACOWANIA
mgr inż. arch. Sławomir Lener
nr uprawnień WI-52/94

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. Joanna Grzybowska
nr uprawnień 20/ZPOA/2005

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Tomasz Maksymiuk
nr uprawnień 15/ZPOA/2001

BRANŻA: ARCHITEKTURA

TYTUŁ PROJEKTU: BUDYNEK DLA POTRZEB ODDZIAŁÓW ZAKAŹNYCH ORAZ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WRAZ Z ZEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI PRZY UL. ARKOŃSKIEJ 4, dz. Nr 3/38 obr. 2036 W SZCZECINIE

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY — DATA: VIII.2015

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT SUFITÓW 4. PIĘTRA

NR RYSUNKU: A.15 — SKALA: 1:100